

SC382 BAUMSTUMPPFRÄSE



KRAFTVOLLE STUMPFENTFERNUNG. Die SC382 ist mit einem leistungsstarken 27,6 kW (37 PS) Briggs and Stratton Vanguard EFI Benzinmotor ausgestattet. Der Motor zeichnet sich durch leichtes Startverhalten und einen niedrigen Schadstoffausstoß aus. Zusätzlich ist er durch eine dreijährige Garantie gedeckt.



ALLRADANTRIEB. Für erhöhte Traktion und bessere Manövrierbarkeit bei schwierigen Bodenbedingungen ist die SC382 serienmäßig mit einem Allradantrieb versehen.



OPTIMIERTES FRÄSRAD. Mehr Leistung, weniger Rezirkulation des Fräsgutes und somit längere Lebensdauer sind die Vorteile des neuen Fräsrads-Designs.



HYDRAULISCHES RÄUMSCHILD. Das optional erhältliche Räumschild vereinfacht die Spanbeseitigung nach Beendigung der Fräsarbeit.



BEDIENERSICHERHEITSSYSTEM (TOTMANNSCHALTUNG). Die modifizierten Bedienerhebel für das Schwenken, Auf- und Abbewegen des Fräsauslegers sowie für den Maschinenantrieb sind mit einem integrierten und robusten Tastsensor-Sicherheitssystem ausgestattet. Diese bedienerfreundliche "Totmannschaltung" trägt zum Schutz des Bedieners bei und erhöht die Sicherheit wesentlich.



PATENTIERTES SMART SWEEP™ STEUERSYSTEM. Das patentierte SmartSweep™ Steuersystem reguliert die Fräsgeschwindigkeit während des Betriebs automatisch, wodurch der Verschleiß am Motor und Antriebsstrang reduziert und die Produktivität erhöht wird.

SC382 BAUMSTUMPFFRÄSE

ALLGEMEIN

Länge: 299,7 cm

Breite (mit Doppelbereifung): 126 cm

Breite (ohne Doppelbereifung): 90,2 cm

Höhe: 134,6 cm

Gewicht (ohne Räumtisch): 832,3 kg

MOTOR

Typ: Briggs & Stratton Vanguard EFI

Leistung: 27,6 kW (37 PS)

Max. Drehmoment: 66,4 Nm

Zylinder: 2

Kraftstoff: Benzin

Kühlung: luftgekühlt

FRÄSBEREICH

Schwenkradius: 119,4 cm

Fräsbereich über Planum: 61 cm

Fräsbereich unter Planum: 38,1 cm

FRÄSRAD

Raddurchmesser (ohne Zähne): 43,2 cm

Materialstärke (Fräsrاد): 1,3 cm

Fräsrادgeschwindigkeit: 1.560 U/min.

Zahntyp: Yellow Jacket Fräszahnsystem

Anzahl der Zähne: 20

KAPAZITÄTEN/ ELEKTRIK

Kraftstofftank: 22,7 l

Hydrauliktank: 24,6 l

Förderleistung bei max. Drehzahl: 24,2 l/min.

Elektrisches System: 12 V

FAHRANTRIEB

Max. Fahrgeschwindigkeit (niedriger Gang): 19,8 m/min.

Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Gang): 39,6 m/min.

OPTIONEN

Hydraulisches Räumtisch

Erweiterte Garantie

Speziallackierung

Wartungsvertrag

Vermeer Confidence Plus® Programm

NOTES:
