

# BC230XL HOLZHÄCKSLER



**KOMPAKTE GRÖSSE.** Mit allen verfügbaren Optionen und vollem Tank kommt der BC230XL auf ein Gesamtgewicht von 2.030 kg. Mit dem Zugfahrzeug garantiert das 1,9 m breite Fahrgestell des BC230XL ein stabiles Fahren und eine gute Sicht beim Rückwärtsfahren.



**OPTIONALER DREHKRANZ 180°.** Der optionale Drehkranz erlaubt dem Bediener den Einzug beliebig zu positionieren, das Beschicken des BC230XL wird somit erheblich erleichtert und eine erhöhte Sicherheit des Bedieners gewährleistet.



**ECOIDLE™ MOTORSTEUERUNGSSYSTEM.** Wählt der Bediener die Ecolidle-Funktion, sinkt die Motordrehzahl je nach Einstellung automatisch nach 60 Sekunden oder 5 Minuten Inaktivität auf eine voreingestellte Drehzahl. Beim Nichthäckseln wird somit Kraftstoff eingespart. Der Leerlauf führt zudem zu einer Reduzierung des Emissionsausstoßes und Geräuschpegels.



**SMARTFEED.** Das SmartFeed System überwacht die Motordrehzahl, blockierte Einzugsrollen werden erkannt, das Häckselmaterial automatisch vor und zurück transportiert und manuelle Eingriffe somit minimiert.



**HORIZONTAL VERSETZTE EINZUGSWALZEN.** Durch eine 23 x 35,5 cm große Einzugsöffnung mit horizontal voreinander versetzt gelagerten Einzugsrollen wird das Material leichter zum Hackprozess zugeführt und ein erleichteter Arbeitsprozess sichergestellt.



**STARKE LEISTUNG.** Der 50 kW (67 PS) Caterpillar Tier 4f (Stufe 3B) Turbo-Dieselmotor erfüllt nicht nur geltende Emissionsbedingungen, sondern bietet auch eine starke Leistung, um Ihre Häckselanforderungen voll zu erfüllen.

# BC230XL HOLZHÄCKSLER

## ALLGEMEIN

**Gewicht:** 2.030 kg

**Stützlast:** 91 kg

**Länge (Transport):** 380 cm

**Breite:** 191 cm

**Höhe (Transport):** 240 cm

**Breite Einzugsöffnung:** 35,5 cm

**Höhe Einzugsöffnung:** 23 cm

## MOTOR

**Typ:** CAT 2.2 Tier4f (Stufe 3B) Turbodiesel

**Kraftstoff:** Diesel

**Bruttoleistung:** 50 kW (67 PS)

**Max. Drehmoment:** 208 Nm

**Zylinder:** 4

**Kühlmittel:** wassergekühlt

**Geräuschpegel:** 121 dB(a)

## FÜLLVERMÖGEN

**Kraftstofftank:** 56 l

**Hydrauliktank:** 22,7 l

## AUSWURFSYSTEM

**Auswurfhöhe:** 240 cm

**Rotation Auswurf:** 270°

## SCHNEIDWERK

**Gewicht:** 150 kg

**Breite:** 25,4 mm

**Durchmesser:** 84 cm

**Drehzahl:** 1350 U/min.

**Messer:** 2, A8 Stahl

**Sicherheitsverriegelungen:** 2

## EINZUGSSYSTEM

**Anzahl der Einzugswalzen:** 2

**Obere/Untere Einzugswalze Durchmesser:** 40 cm / 26 cm

**Einzugswalzen:** horizontal voreinander versetzt gelagert

**Spannkraft:** 303 kg

**Abstand zur Schneidscheibe:** 8 cm

## EINZUGSTISCH

**Breite:** 122 cm

**Abstand Mitte untere Einzugswalze zu Tischende:** 174 cm

**Bodenhöhe (Tisch):** 78 cm

## FAHRWERK

**Reifen:** 215R14C

**Scheinwerfer:** LED

**Achse/ Aufhängung:** KNOTT 2.500 kg, Torsionsachse

**Auflaufbremse:** Typ Knott KRV30

## OPTIONEN

Speziallackierung

Confidence Plus Programm

Auswurferhöhung

Höhenverstellbare Auflaufbremse

Ersatzreifen

## NOTIZEN:

---

---

---

---

---